

# リバーザー・ステップ/手摺 参考施工歩掛

(現地状況、設置延長距離により大幅に変動します)


## ① 日当たり標準編成人員表(人/日)

令和8年度国土交通省新技術積算基準類の整備により改定  
(令和8年4月1日より適用)


土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
1	2	2

## ② 日当たり標準施工量表(階段設置:延長 m/日)


設置面 (固定方法)	階段幅				備考
	450mm/500mm/600mm	750mm/1000mm	1200mm/1500mm	2000mm	
柔らかい地山 (角材+プラスチック角杭)	7.0	5.5	5.0	4.0	運搬距離15m程度の 現場内小運搬を含む
硬い地山 (角材+鉄筋杭)	6.5	5.0	4.5	3.5	
コンクリート面 (角材+ホールインアンカー)	11.0	8.5	7.5	6.0	
岩部 (角材+セメントアンカー等)	5.0	4.0	3.5	3.0	




柔らかい地山取付



硬い地山取付



コンクリート面取付



岩部取付

## ③ 日当たり標準施工量表 (手摺設置:片側延長 m/日)

手摺の種類	日当り施工量	備考
1~3段ビーム	10.0	運搬距離15m程度の 現場内小運搬を含む
4段ビーム	8.0	

## ④ 諸雑費率表

項目	値	備考
諸雑費率(%)	10	諸雑費は、ビット、削孔器具損料および電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に諸雑費率表を乗じた金額を上限として計上する。ただし、柔らかい地山、硬い地山、手摺設置には適用しない。

## ⑤ 階段設置及び手摺設置 10m当たり単価表

名称	単位	数量	適要
土木一般世話役	人	10/日当り施工量×1	表①、②、③
特殊作業員	人	10/日当り施工量×2	表①、②、③
普通作業員	人	10/日当り施工量×2	表①、②、③
諸雑費	式	1	表④
計			

# リバーザー・ステップ/手摺 重量表

傾斜	450巾		500巾		600巾		750巾		1000巾		1200巾		
	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	
15度用	HS-15	4.9 kg	HS-15G	6.1 kg	HS-15L	6.5 kg	HS-15LS	8.4 kg	HS-15LL	11.1 kg	HS-15W	13.1 kg	
20度用	HS-2	5.3 kg	HS-2G	6.5 kg	HS-2L	7.0 kg	HS-2LS	9.0 kg	HS-2LL	11.8 kg	HS-2W	14.0 kg	
25度用	HS-25	5.6 kg	HS-25G	6.8 kg	HS-25L	7.5 kg	HS-25LS	9.5 kg	HS-25LL	12.6 kg	HS-25W	14.9 kg	
30度用	HS-3	6.0 kg	HS-3G	7.3 kg	HS-3L	8.0 kg	HS-3LS	10.2 kg	HS-3LL	13.5 kg	HS-3W	16.0 kg	
1:1.5 用	HS 1:1.5	7.0 kg	HS 1:1.5G	7.8 kg	HS 1:1.5L	8.2 kg	HS 1:1.5LS	11.1 kg	HS 1:1.5LL	15.5 kg	HS 1:1.5W	16.4 kg	
35度用	HS-35	7.2 kg	HS-35G	8.1 kg	HS-35L	8.5 kg	HS-35LS	11.4 kg	HS-35LL	16.0 kg	HS-35W	17.0 kg	
40度用	HS-4	7.5 kg	HS-4G	8.5 kg	HS-4L	9.0 kg	HS-4LS	12.1 kg	HS-4LL	17.0 kg	HS-4W	18.0 kg	
45度用	HS-45	8.0 kg	HS-45G	9.0 kg	HS-45L	9.5 kg	HS-45LS	13.0 kg	HS-45LL	18.0 kg	HS-45W	19.0 kg	
50度用			HS-5G	8.1 kg	HS-5L	8.5 kg	HS-5LS	11.7 kg	HS-5LL	16.3 kg	HS-5W	17.2 kg	
角材	90×90×2,000	14.6 kg	調整用 角材	90×90×450	3.3 kg	異形鉄筋杭 ブラケット ボルトセット	D16×750	1.3 kg/組					
	70×70×2,000	8.8 kg		90×90×600	4.4 kg		FB-1.0×30(SUS)						
	120×90×2,000	19.4 kg		90×90×750	5.5 kg		M10×120						
板材 すべり止	300×30×600	6.1 kg	連結板	90×90×1,000	7.3 kg	ホルト・ナット 溶融亜鉛メッキ	M10×170	0.13 kg/本					
	300×30×1000	10.1 kg		90×90×1,200	8.7 kg		M10×200	0.15 kg/本					
角杭	50×50×750	1.7 kg/本	ホールイン アンカー-SUS	50×20×300(付属品含む)	0.4 kg	コースレット*	65mm	4.0 g/本					
アンカー 溶融亜鉛メッキ	M16×500	0.8 kg/組		M10×120	0.08 kg		100mm	9.0 g/本					
		M16×1000	1.6 kg/組	M10×150	0.10 kg								
端末支柱/5.85kg			中間支柱/6.05 kg			手摺ビーム/4.00kg			手摺支持金物/0.90kg			手摺補強金物/1.10kg	

重量は目安です。生産ロットにより若干のバラツキがあります。